



Shell Helix *HX8 ECT 5W-40*

Ulei de motor complet sintetic - Performanta, curatare si protectie continua

Shell Helix HX8 ECT utilizeaza o tehnologie avansata compatibila cu emisiile , care ajuta la mentinerea curata a filtrelor de particule diesel pentru a ajuta la mentinerea performantelor motorului. Ajuta la reducerea frictiunilor motorului pentru a asigura o economie de combustibil sporita.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Performante, Caracteristici si Avantaje

- **Protectie la uzura**

40% mai bun decat standardul industrial ¹

- **Curgere rapida**

30% o curgere mai rapida pentru a putea a putea ajunge in partile critice ale motorului pentru o pornire mai usoara si o incalzire rapida¹

- **Protectie anticoroziva**

60% mai buna protectie anticoroziva²

- **Controlul viscozitatii**

Destinat sa ofere o excelenta stabilitate la forfecare pentru a mentine viscozitatea uleiului si a proteja motorul

1 Comparat cu Specificatia ACEA C3

2 Comparat cu Specificatia API SN

Aplicatii principale

- Shell Helix HX8 ECT utilizeaza tehnologia avansata compatibila cu emisiile pentru a proteja sistemul de evacuare al vehiculului. Formularea sa redusa, Low SAPS ajuta la mentinerea curata a filtrelor de particule diesel si le protejeaza de acumularea de cenusa care poate bloca sistemul de evacuare si poate conduce la o performanta redusa a motorului.

- Shell Helix HX8 ECT poate fi utilizat pentru motoare moderne pe benzina, motoare diesel cu filtre de particule si motoare cu gaz.

Specificatii, Aprobări & Recomandari

- ACEA C3
- API SN
- Aprobare MB 229.31/229.51
- BMW LL-04
- Renault RN 0700, 0710
- Indeplineste cerintele GM dexos2™
- Indeplineste cerintele Fiat 955535-S2

Pentru a afla produsul corect Shell Helix pentru vehiculul sau echipamentul Dvs. va rugam consultati Shell Lubematch la : <http://lubematch.shell.com>

Consultanta referitoare la aplicatiile neacoperite aici pot fi obtinute de la reprezentantii Shell Lubricants sau de la biroul tehnic.

Proprietati fizice tipice

Proprietati	Metoda	Shell Helix HX8 ECT 5W-40
Viscozitate cinematica @100°C cSt	ASTM D445	14.0
Viscozitate cinematica @40°C cSt	ASTM D445	84.70
Indice de viscozitate	ASTM D2270	171
MRV @-35°C cP	ASTM D4684	35 100
Densitate @15°C kg/m ³	ASTM D4052	850.0
Punct de inflamabilitate °C	ASTM D92	236
Punct de curgere °C	ASTM D97	-36

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia curenta. In timp ce productia viitoare se va conforma specificatiilor Shell,

pot apare variatii ale acestor valori.

Sanatate, Siguranta si Mediu

- **Sanatate si siguranta**

Acest produs este putin probabil sa prezinte vreun pericol pentru siguranta si sanatate atata timp cat este utilizat in conformitate cu recomandarile privind aplicatia produsului si atata timp cat sunt respectate standardele de igiena personala.

Evitati contactul cu pielea. Folositi manusi de protectie rezistente la uleiurile folosite. Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu apa si sapun

Instructiuni privind sanatatea si siguranta sunt disponibile in cadrul fisei tehnice de securitate(MSDS), care pot fi obtinute de pe <http://www.epc.shell.com/>

- **Protejati mediul inconjurator**

Predati uleiul uzat la un colector autorizat. Nu deversati in canalizare, sol sau apa.



ELGEKA-FERFELIS

001G0251, v 3.2