




Shell Helix *Ultra ECT C2/C3 0W-30*

*Ulei de motor complet sintetic-cel mai nou produs de la Shell in domeniul protectiei
contra emisiilor.*



Caracteristicile Shell Helix ECT sunt cele mai avansate in domeniul emisiilor-tehnologie compatibila care ajuta la pastrarea curata a filtrului de particule la motoare diesel si ajuta la mentinerea motorului curat. Ajuta la reducerea frecarii in motor si imbunatateste economia de combustibil.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Performante, Caracteristici si Avantaje

- **Tehnologia avansata de la Shell in domeniul emisiilor-
pentru un indice redus al SAPS.**
Protejaza emisiile sistemului ajutand filtrul de particule sa ramana curat.
- **Cea mai noa tehnologie Shell in domeniul curatarii active.**
Ajuta la protectia motoarelor de inalta performanta prin mentinerea performantelor si inlaturarea depunerilor.
- **Clasa ridicata de protectie la depuneri.**
Nici un alt ulei nu pastreaza motorul curat apropiat de standardele producatorului.
- **Protectie superioara la uzura**
Pana la 4 ori mai bun decat specificatia API SN (specificatia 2). Pana la 50% mai bun decat cerintele ACEA C2/C3 cerintele 3.
- **Formulat cu antioxidanti speciali.**
Ofera protectie excelenta la oxidare pe toata durata intervalului de schimb.
- **Viscozitate si frecare redusa.**
Pana la 2,6% mai multa economie de combustibil.
- **Curatare superioara a pistoanelor**
Curata cu pana la 45% mai mult decat cerintele ACEA C2/C3 (cerinta 5).Depaseste cerintele specificatiei 6,API SN.
- **Protectie superioara la coroziune**
Pana la de 3 ori mai buna protectie la coroziune decat cerintele API SN ,7.
- **Curatare superioara a supapelor de admisie**
Depaseste cerintele VW bazate pe testul VW FSI - 8.
- **Performante exceptionale la temperaturi scazute.**
Curgere rapida pentru o incalzire a motorului mai rapida.
- **Rezistenta ridicata la solicitari mecanice.**

Rezultat bazat pe o secventa VG a testului de reziduu folosind 0W-30.

Bazat pe o secventa IVA contra API SN folosind SAE 0W-30.

Bazat pe OM646LA contra ACEA C2/C3 folosind SAE 0W-30.

Rezultat bazat pe testul ACEA M 111 de economie a carburantului comparat cu un ulei industrial de referinta SAE 0W-30.

Bazat pe DV4TD contra ACEA C2/C3 folosind SAE 0W-30.

Rezultat bazat pe secventa IIIG contra API SN folosind un ulei SAE 0W-30.

Bazat pe secventa VIII a testului de coroziune contra API SN folosind SAE 0W-30.

Bazat pe limitele testului VW FSI -8 folosind SAE 0W-30.

Comparat cu uleiurile cu viscozitate mare.

Aplicatii principale

- Formularea Shell Helix Ultra ECT C2/C3 complet sintetic foloseste tehnologia avansata de la Shell pentru a ajuta catalizatorul de la sistemul de evacuare a gazelor de pe motoarele pe benzina si a proteja si pastra curat filtrul de particule la motoarele diesel de cenusa care conduce la scaderea performantelor motorului.
 - Shell Helix Ultra ECT C2/C3 poate fi folosit pentru motoarele moderne pe benzina,motoarele diesel cu filtru de particule si motoarele pe GPL.
 - Shell Helix Ultra ECT C2 / C3 0W-30 este potrivit pentru vehiculele care utilizeaza in prezent clasele SAE 5W-30 sau 10W-30, oferind protectie sporita a motorului si economie de combustibil
- Aplicabil in cazul în care este necesar un ulei API SN sau un

Mentine viscozitatea in limite pe toata durata intervalului de schimb. ulei ACEA C2 / C3.

▪ **Formulare cu evaporare redusa**

Consum scazut al uleiului si o cantitate de completare redusa.

Specificatii, Aprobări & Recomandari

- ACEA C2/C3
- API SN
- VW 504.00/507.00
- Aprobare MB 229.52, 229.51, 229.31
- Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1* (indeplineste cerintele)
- Porsche C30
- NU SE FOLOSESTE PE MOTOARELE FIAT SDE 1,3 L , EURO 6.
- Pentru a afla produsul Shell Helix potrivit pentru echipamentul Dvs. puteti consulta Shell LubeMatch la <http://lubematch.shell.com>
- Sfaturile privind cererile care nu se regesc aici pot fi obtinute de la reprezentantii distribuitorilor Shell sau Shell Lubricants sau de la birourile de asistenta tehnica.

Proprietati fizice tipice

Proprietati			Metoda	Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Viscozitate cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	11.90
Viscozitate cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	58.70
Indice de viscozitate			ASTM D2270	204
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	18 900
Densitate	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	838.0
Punct de inflamabilitate		°C	ASTM D92	226
Punct de curgere		°C	ASTM D97	-51

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia curenta. In timp ce productia viitoare se va conforma specificatiilor Shell, pot apare variatii ale acestor valori.

Sanatate, Siguranta si Mediu

▪ Sanatate si siguranta

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 este putin probabil sa prezinte vreun pericol important pentru siguranta si sanatate atata timp cat este utilizat in conformitate cu recomandarile privind aplicatia produsului si atata timp cat sunt respectate standardele de igiena personala.

Evitati contactul cu pielea. Folositi manusi de protectie rezistente la uleiurile folosite. Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu apa si sapun.

Instructiuni privind sanatatea si siguranta sunt disponibile in cadrul fisei tehnice de securitate, care pot fi obtinute de pe <http://www.epc.shell.com/>

▪ Protejati mediul inconjurator

Predati uleiul uzat la un colector autorizat. Nu deversati in canalizare, sol sau apa.



ELGEKA-FERFELIS